



ME auf den stehen alle
mein! estrich

Belüftungs-Protokoll für Fließ-Estriche!!!

Prinzipiell ist 24 Stunden nach Estricheinbau darauf zu achten, jegliche Zugluft zu vermeiden (Rissgefahr) !!!

Danach Stoss- Lüftungsintervalle wie folgt:

1., Morgens ca. 45 Minuten lüften, danach wieder alle Fenster & Türen schließen !!

2., Mittags ca. 45 Minuten lüften, danach wieder alle Fenster & Türen schließen !!

3., Abends ca. 45 Minuten lüften, danach wieder alle Fenster & Türen schließen !!

4., Bei Trockenausbauten sollte zusätzlich am Vormittach und nachmittags jeweils ca. 45 Minuten gelüftet werden !!!

5., Es ist darauf zu achten, daß kein Niederschlagswasser eindringen kann!!

6., Ab den 4. Einbautag kann/soll ganztägig belüftet werden!!

7., Nachts sind die Fenster immer geschlossen zu halten!!

8., BELASTBARKEIT:

Die volle Belastbarkeit des Estriches ist nach ca. 7 Tagen gegeben !!

9., AUFHEIZEN DES FLIESSESTRICHES:

Siehe Beiblatt Aufheizprotokoll !!!

10., BODENVERLEGUNG:

Vor jeglicher Bodenverlegung muss der Estrich ausgeheizt werden !!

Vor Verlegung von Fliese, Steinböden, Klebeparkett, .. ist der Estrich zu grundieren!!!

(Tiefengrundierung/Haftgrund für Anhydrit-Estriche!!)

Ihr Estrichleger

Erich Mallinger

Für Kunden/Bauherrn:

.....