

Baustellen-Checkliste

Bitte ausgefüllt und unterzeichnet zurücksenden!

AUSFÜHRUNGSDATUM:

UHRZEIT:

ANKUNFT MIXMOBIL:

AUFTRAGGEBER=HÄNDLER

Name: _____

Straße Nr.: _____

PLZ/Ort: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

VERARBEITER

Name: _____

Straße Nr.: _____

PLZ/Ort: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

BAUVORHABEN

Name: _____

Straße Nr.: _____

PLZ/Ort: _____

Bauleiter: _____

Telefon: _____

- Baustellenbericht und Lieferschein wird unterschrieben von _____.
- Vorgesehene Tagesleistung: _____.
- Baustelle ist besenrein (anfallende Arbeiten werden in Regie bezahlt).
- Baustelle ist ausgeräumt (anfallende Arbeiten werden in Regie bezahlt).
- Baustrom mit 400 V und mind. 20 Amper träge abgesichert (Typ C) in ca. _____m Entfernung zum Standort Mixmobil vorhanden (Baustrom wird kostenlos beigestellt).
- Bauwasser ist mit mind. ¾ Zoll Anschluss und 1 bar Druck in ca. _____m Entfernung zum Standort Mixmobil vorhanden (Bauwasser wird kostenlos beigestellt).
- Standplatz für LKW mit mind. 18 m x 4 m ist in _____m Entfernung zur Einbaustelle vorhanden und frei.
- Bei einer Baustelle mit mehr als 30 m³ Standplatz „Zug“ 25 x 4 m
- Ein Waschplatz zum Ausspülen der Mischanlage und der Schläuche ist vorhanden (kein Kanal).
- Meterrisse vorhanden, Einbauhöhe klar _____.
- Oberkante Dämmung vom Meterriss aus _____.
- Verlegewerkzeuge vorhanden (Höhenlehre, Wasserwaage, Reibeblech) _____.

Baustellen-Checkliste

Einbauort	Verkehrslast Punktlast Nutzung	Fläche	Estrich Einbaustärke in cm	thermotec® Einbaustärke in cm	Produkt thermotec®	Produkt Estrich
KG						
EG						
1. OG						
2. OG						
Garage						

ESTRICH TYP

- (1) Zementestrich CT-C20-F3
- (2) Zementestrich CT-C30-F4
- (3) nanoestrich® CT-C30-F5
- (4) nanoestrich® CT-C50-F8
- (5) nanoestrich® CT-C50-F10 (Trockenestrichersatz)
- (6) Fließestrich AE C20 F3
- (7) Fließestrich AE C30 F4
- (8) Trockenestrich
- (9) Gussasphaltestrich
- (10) _____

THERMOTEC

- (1) thermotec® BEPS-WD 100R
- (2) thermotec® BEPS-WD 130R
- (3) thermotec® BEPS-T 90R
- (4) thermotec® BEPS-WD 70N
- (5) thermotec® BEPS-WD 170R
- (6) thermotec® BEPS-WD 90N
- (7) thermotec® BEPS-W 50R
- (8) thermotec® BEPS-W 30N
- (9) pooltec WAND
- (10) pooltec BODEN
- (11) **ab 12h Belegereif für RAPID N-Serie**

Beispiel für Einbauhöhen Beschriftung

	Beispiel 1	Beispiel 2
Dicke Bodenbelag	10 mm	15 mm
Estrichdicke	70 mm	50 mm
Folie	0,2 mm	0,2 mm
Trittschallbahn	5 mm	---

Beispiel 1:	Estrich OK thermotec® OK	E=101,0 T=108,5
--------------------	-----------------------------	----------------------------------

Beispiel 2:	Estrich OK thermotec® OK	E=101,5 T=106,5
--------------------	-----------------------------	----------------------------------

Datum _____

Unterschrift Auftraggeber _____